

NOMINA

Țiglă ceramică elegantă cu o formă tradițională dar și cu un stil sofisticat

Țigla NOMINA poate fi folosită pentru a crea un acoperiș ușor structurat și uniform. Datorită formatului său mare, este o soluție economică, care, în combinație cu domeniul de reglare excepțional de mare de 60 mm, permite o utilizare extrem de flexibilă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- O alegere rezonabilă: țiglă ceramică presată de format mare
- Interconectarea între țigle atent proiectată pentru a ține apa afară
- Este produsă împreună cu o gamă extinsă de accesorii ceramice și componente necesare executării întregului acoperiș premium CREATON
- Perfect pentru acoperișuri noi sau renovări cu pantă de până la 10°
- Pasul de montaj cu cea mai mare distanță de suprapunere, maxim 60 mm
- Garanția de 50 de ani, dovadă incontestabilă a încrederii în produsele CREATON
- Materiale naturale născute din respect față de mediul înconjurător
- Disponibile în 4 culori folosind angobe pur naturale care prelungesc durata de viață a țiglei



DATE TEHNICE

Mărime (aprox.)	323 x 500 mm
Lățime de acoperire min. aprox.	275 mm
Lățime de acoperire medie aprox.	277 mm
Lățime de acoperire max. (aprox)	280 mm
Dist. min. șipci (aprox.)	370 mm
Lungime acoperire medie aprox.	402 mm
Dist. max. șipci (aprox.)	435 mm
Necesar min. de țigle (aprox.)	8.2 buc/m ²
Necesar mediu de țigle (aprox.)	9.0 buc/m ²
Zidărie max. aprox.	9.8 buc/m ²
Greutate/unitate de produs - buc. (aprox.)	5.1 kg/buc
greutate per m ² (aprox.)	41.8 kg/m ²
greutate per pallet (aprox.)	998 kg
Buc. per mini-pack	4 bucata
Buc per palet	192 bucata



DSC/ISC VALORI

Tipul țiglei de coamă	Înclinație	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
<u>DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 30X50</u>												
PF 2.5 buc/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PF 2.5 buc/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 40X60</u>												
PR 2.5 buc/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X	X
PR 2.5 buc/m	LAF	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X	X
<u>DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 30X50</u>												
PR 2.5 buc/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PR 2.5 buc/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 40X60</u>												
PR 2.5 buc/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X X	X X
PR 2.5 buc/m	FLA	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X X	X X

