

MAGNUM

Megațigla economică.

- Rentabilitate mare datorită formatului mare al țiglei
- Combinarea fără compromis a dimensiunii și calității datorită tehnologiei Premium
- Suprapunere fără rosturi și comportament optim la curgere
- Trei ciocuri de agățare asigură o prindere fixă și o ventilație fiabilă a asterealei
- Fălțuirea, dirijarea apei și coeficientul de rezistență la scurgere deosebit de avantajos transformă MAGNUM într-o țigla extraordinară, adecvată atât pentru acoperișuri foarte plate, cât și foarte înclinate
- „Tehnica de labirint” cu cinci nervuri laterale special formate și deosebit de pronunțate împiedică pătrunderea apei pluviale chiar și în caz de rafale puternice vânt

DATE TEHNICE

Mărime (aprox.)	357 x 495 mm
Lățime de acoperire min. aprox.	295 mm
Lățime de acoperire medie aprox.	296 mm
Lățime de acoperire max. (aprox.)	297 mm
Dist. min. șipci (aprox.)	390 mm
Lungime acoperire medie aprox.	400 mm
Dist. max. șipci (aprox.)	411 mm
Necesar min. de țigle (aprox.)	8.2 buc/m ²
Necesar mediu de țigle (aprox.)	8.5 buc/m ²
Zidărie max. aprox.	8.7 buc/m ²
Greutate/unitate de produs - buc. (aprox.)	4.9 Kg/buc
greutate per m ² (aprox.)	41.7 kg/m ²
greutate per palet (aprox.)	848 Kg
Buc. per mini-pack	4 bucata
Buc per palet	168 bucata



DSC/ISC VALORI

DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 30X50.												
Necesar țiglă de coamă (aprox.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 buc/m	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 buc/m	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 40X60.												
Necesar țiglă de coamă (aprox.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 buc/m	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 buc/m	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

DSC/ISC VALORI IN MM PENTRU SIPCA 50X50.												
Necesar țiglă de coamă (aprox.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 buc/m	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 buc/m	FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50

